



## DISJUNTOR MOTOR DZS7

Modelo							
	DZS7-25			DZS7-63			
Corrente nominal máxima (40°C) (A)		25			63		
Tensão nominal máxima (V)		690			690		
Corrente máxima de interrupção Icu (kA)	220V 380V 440V 500V	In			In		
		Até 2,4A    6 A    10 A			Até 63 A		
		100    100    100			100		
		100    100    10			35		
		100    5    5			25		
		10    3    3			10		
Disparadores	Sobre Carga	Ajustável					
	Curto circuito	Fixo					
Corrente de disparo Curto circuito		12 X In					
Faixas de ajuste (A)		1,6 ~ 2,4			22 ~ 32		
		4 ~ 6			28 ~ 40		
		6 ~ 10			36 ~ 52		
					45 ~ 63		
Secção dos condutores (mm <sup>2</sup> )		Fio	Fio flexível com terminal tubular			Fio:	Cabo:
		2 X (1 a 6)	2 X (1 a 4)			2 X (1,5 a 16)	2 X (1,5 a 10)
Peso Líquido: (Kg)		0,29			0,76		
Tipo de fixação		Trilho DIN modelo Ts35					

### Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
DZS7-25	54	86	15	45	51	60	69
DZS7-63	70	120	29	45	88	99	106

