

VOLTÍMETRO ANALÓGICO MODELO CP-T



Modelos	CP-T48	CP-T72	CP-T96	
Escala de Leitura	250	300	500	
Leitura	Direta			
Classe de Exatidão	1,5%			
Operação	Ferro Móvel			
Utilização	Medição de Tensão em Corrente Alternada (Vca)			
Instalação	Painel			
Posição	90°			
Temperatura de Operação	-10°C a +40°C			
Dimensões (mm)	A1	48	72	96
	A2	43	66	90
	L1	61	61	62
	L2	63	63	64
	L3	44	44	43
	H	5,5	5,5	5,5

AMPERÍMETRO ANALÓGICO MODELO CP-T



Modelos	CP-T48	CP-T72	CP-T96	
Escala de Leitura Direta	0-60A 0-100A			
Escala de Leitura Indireta	(50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800) / 5	(30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000) / 5		
Classe de Exatidão	Direta	2,5%		
	Indireta	1,5%		
Operação	Ferro Móvel			
Utilização	Medição de Corrente Alternada (CA)			
Instalação	Painel			
Posição	90°			
Temperatura de Operação	-10°C a +40°C			
Dimensões (mm)	A1	48	72	96
	A2	43	66	90
	L1	60	62,5	63
	L2	62	64,5	65
	L3	43	44	43
	H	5,5	5,5	5,5

Dimensões (mm):

