

## Luva de Compressão Linha GT



### Dados Técnicos:

<b>Material</b>	Cobre Eletrolítico Estanhado
<b>Tipo</b>	Tubular
<b>Compressão</b>	1

Referências	Seção do Cabo (mm <sup>2</sup> )	Embalagem
GTY1,5	1,5	100 peças
GTY2,5	2,5	
GTY4	4	
GTY6	6	
GTY10	10	
GTY16	16	
GTY25	25	
GTY35	35	50 peças
GTY50	50	10 peças
GTY70	4	
GTY95		
GTY120		
GTY150		

## Isoladores para Barramentos (Paralelo)



### Dados Técnicos:

<b>Cor do Corpo</b>	Laranja	
<b>Material</b>	<b>Corpo</b>	Epóxi
	<b>Rosca</b>	Latão
<b>Temperatura</b>	<b>Operação</b>	-40°C a 140°C
	<b>Armazenagem</b>	

Diâmetro do Corpo (mm)	Altura (mm)	Diâmetro da Rosca (Polegadas)	Embalagem
16	20	1/4	10 peças
	25		
	30		
20	30	1/4	10 peças
25	30	1/4	10 peças
30	30	1/4	10 peças
		5/16	
		3/8	
	40	1/4	
		3/8	
		1/4	
50	3/8		
	1/4		
	3/8		
40	40	1/4	10 peças
		3/8	
	50	1/4	
3/8			
50	50	1/4	10 peças
		3/8	
	60	3/8	