


BOTÕES LINHA JLA30—30 mm



Características Gerais:

Tipo Pulsador
 Bloco de Contato: 1NA+1NF
 Norma: IEC 60947-5-1
 Durabilidade Mecânica: 3.000.000 operações
 Composto de Termoplástico auto extingüível e metal
 Grau de Proteção: IP40 (IP65 com capa de proteção e silicone)
 Limite de Temperatura para:
 Operação: -25°C a +70°C
 Armazenagem: -40°C a +80°C
 Espessura do painel para instalação: de 1mm a 6mm

Dimensões:



Cor	Referências
Black	JLA30-A21
Green	JLA30-A31
Red	JLA30-A41
Yellow	JLA30-A51

SINALIZADORES LINHAS PL E PLR

Características Gerais:

Modelo PL: sem fio e com rosca metálica
 Modelo PLR: com fio e com rosca plástica
 Luz Tipo Neon
 Tensões de Utilização: 12Vcc, 24Vcc, 48Vcc,
 110Vca e 220Vca
 Vida Útil Estimada: 15.000 horas



Cor	Referências	
Blue	PL101AZ	PLR108AZ
Green	PL101VD	PLR108VD
Red	PL101VM	PLR108VM
White	PL101BC	PLR108BC
Orange	PL101AM	PLR108AM