

Linha RA

Corrente Nominal	10A	
Tensão nominal	250Vca	
Temperatura de operação	-10°C ~ +80°C	
Durabilidade mecânica	1000.000	
Durabilidade elétrica	500.000 Ciclos	
Frequência de operação	Mecânica	120 Operações/minuto
	Elétrica	20 Operações/minuto
Disposição dos contatos	1 reversível	
Terminais	Parafusos	
Grau de proteção	IP65	
Invólucro	Plástico reforçado com fibra de vidro	



Referência	Descrição	Dimensões
RA7100	Botão metálico curto 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7110	Botão metálico longo 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7120	Braço metálico longo 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7121	Braço metálico longo com roldana 1 Entrada	

Linha RA

Referência	Descrição	Dimensões
RA7124	Braço metálico longo com roldana articulada 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7140	Braço metálico curto 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7141	Botão metálico curto com roldana 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7144	Botão metálico curto com roldana articulada 1 Entrada	

Linha RA

Referência	Descrição	Dimensões
RA7166	Haste flexível 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7310	Pistão metálico 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7311	Pistão metálico com roldada (ataque frontal) 1 Entrada	

Referência	Descrição	Dimensões
RA7312	Pistão metálico com roldada (ataque lateral) 1 Entrada	