



► Aplicações

Os alicates JNG foram projetados com controle de pressão, para realizar crimpagem de terminais com tamanhos diferentes. É compatível com terminais do tipo pré-isolados dos seguintes modelos (macho, fêmea, pino chato, pino agulha, olhal garfo, tubular e tubular duplo).

Alicate de Crimpagem

Terminal e Luva de Compressão

14 075	JQK-70
14 076	JYQ-120
14 118	JYQ-120A
14 077	JYQ-300
14 078	JQK-240
14 079	JQK-300
14 080	JYO-430

Referência	JQK-70			
Tipo	Alicate Hidráulico Manual			
Pressão (Ton)	5			
Tipo de Crimpagem	Hexagonal			
Curso do Pistão (mm)	12			
Tipo de Óleo	S2 V15 ou Similar			
Capacidade do Óleo (ml)	140			
Peso (Kg)	2			
Matriz	4	10	16	70
	25	35	50	
Terminais e Luvas				



Referência	JYQ-120			
Tipo	Alicate Hidráulico Manual			
Pressão (Ton)	8			
Tipo de Crimpagem	Hexagonal			
Curso do Pistão (mm)	14			
Tipo de Óleo	S2 V15 ou Similar			
Capacidade do Óleo (ml)	120			
Peso (Kg)	4,5			
Matriz	10	16	25	95
	35	50	70	120
Terminais e Luvas				