



16001

16002

16003




16004

16005


► Dados Técnicos

Referência	HB12-M	HB18-M	HB24-M	HB36-M	HB48-M
Módulos	12	18	24	32	48
Corrente de Operação				125A (Máx)	
Tensão de Operação				440Vca (Máx)	
Capacidade de Interrupção de Corrente				10kA (Máx)	
Tipo de Fixação				Trilho DIN 35mm (Incluso)	
Grau de Proteção				IP40	
Material do Invólucro				Termoplástico com Resistência ao Fogo	
Cor (Tampa/Base de Embutir)				Branca/Bege	


► Dimensões (mm)




HB-12M




HB-18M



HB-24M



HB-36M



HB-48M

► Aplicações

Os Quadros de Distribuição de Embutir JNG combinam a modernidade com o ambiente em que está instalado, disponibilizados nas versões de 12 a 48 módulos. Com fácil instalação, pois é provido de trilhos DIN removíveis para montagem dos acessórios, tornando-o um produto de grande versatilidade.

Quadro de Distribuição de Embutir

12 Módulos

Código	Referência
16001	HB-12M

18 Módulos

Código	Referência
16002	HB-18M

24 Módulos

Código	Referência
16003	HB-24M

36 Módulos

Código	Referência
16004	HB-36M

48 Módulos

Código	Referência
16005	HB-48M