



Escopo de Aplicação

A ferramenta hidraulica de crimpagem manual, modelo JYQ-300 é m equipamento profissional para crimpagem de terminais e luvas de compressão com eficiencia e segurança para manter a devida fixação entre o componente e o cabo, evitando eventuais elevações de temperatura por crimpagem indevida. Com estrutura leve e facil de manusear e leve, a ferramenta JYQ-300 se torna indispensável para o profissional que deseja realizar uma perfeita crimpagem no conjunto luva/terminal e cabo.

Especificações Técnicas

Referencia	JYQ-300					
Tipo de Crimpagem	Hexagonal/Manual por ativação Hidraulica					
Força Exercida de Crimpagem	10T					
Curso do Pistão	17 mm					
Tipo de Óleo	S2 V15 ou Similar					
Peso	aproximadamente 4,7 kg					
Comprimento	50,5 cm					
Matrizes (inclusas)	16	25	35	50	70	95
	120	150	185	240	300	
Para crimpagem de	 Terminal Olhal de Compressão  Luva de Compressão					

Instruções de Operação

1. Verifique a seção utilizada do cabo e compatibilidade do terminal/luva;
2. Escolha a matriz compatível com a seção do conjunto e insira na ferramenta, certificando-se que ambas as partes da matriz estejam instaladas firmemente no local antes da operação;
3. Posicionar o Terminal/Luva inserindo por entre as matrizes e bombear a manopla móvel da ferramenta até que o terminal/luva seja mantido no lugar. Após isto, inserir o cabo no barril do terminal/luva;
4. Bombeie a manopla móvel da ferramenta novamente até a matriz comprimir totalmente o terminal/luva, uma válvula de segurança embutida será ativada automaticamente quando a pressão máxima for atingida;
A pressão da manopla móvel diminuirá consideravelmente quando a pressão máxima for atingida. Um som agudo será ouvido ao bombear no estágio de alta pressão;
5. Para liberar a ferramenta, vire o dispositivo de alívio de óleo localizado no corpo da ferramenta. O cilindro voltará a posição inicial e a ferramenta estará pronta para começar uma nova crimpagem.

Cuidados e Manutenção

Mantenha a área de trabalho limpa e evite que crianças possam manusear esta ferramenta; Ao atingir a máxima pressão, não force demasiadamente a manopla móvel; Não utilize a ferramenta de crimpagem para outros fins que não a que foi destinado; Não utilize produtos químicos ou abrasivos para limpeza da ferramenta; O manuseio deverá ser feito somente por profissionais devidamente habilitados e de preferencia, após a leitura deste Manual de Instruções.

Garantia

Garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação a contar a partir da emissão da Nota Fiscal JNG ao comprador.
Maiores detalhes sobre a garantia deste produto pode ser consultado em nosso site www.jng.com.br (Garantia e envio de peças para conserto, troca ou devolução - JNG).
A JNG não se responsabilizará por qualquer dano material ou físico, direto ou indireto, causados devido ao mau uso deste equipamento.



Joining Comércio Eletro Elétricos Ltda.
Rua Prof. José Feliciano de Oliveira, 890
Canindé São Paulo - SP
CNPJ: 03.317.342/0001-28
jng@jng.com.br
sac@jng.com.br